Отличается ли монтаж Ондулин Smart от монтажа традиционного ондулина

Содержание

- Характеристики Ондулин Smart
- Обрешетка для Ондулин Smart
- Монтаж Ондулин Smart
- Оформление узлов крыши

От того, насколько правильно смонтирована кровля, зависят ее внешний вид, надежность и долговечность. Технология монтажа классического Ондулина отработана до мелочей и хорошо известна опытным мастерам. Сегодня на смену Ондулину пришел новый материал, сохранивший все лучшие качества предшественника и расширяющий возможности кровельщиков.

Ондулин Smart производится по технологии классического Ондулина, и это гарантирует его качество. Незначительно изменился размер листа и его вес, но главным отличием является «умный» замок Smart Lock, делающий кровельную систему Ондулин Smart более надежной и удобной в монтаже:

- выдавленные полоски замка исключают затекание воды под лист, что позволило уменьшить величину нахлеста на 5 см, сократить длину и снизить вес Ондулин Smart ;
- полоски замка Smart Lock являются направляющими при укладке листов, благодаря чему упрощается монтаж и ремонт кровли, улучшается внешний вид покрытия.

На каждый лист нанесена разметка точек крепления, что помогает избежать ошибок при монтаже. Теперь шляпки гвоздей всегда располагаются на одной линии, что также увеличивает привлекательность кровли.

Характеристики Ондулин Smart

Размеры Ондулин Smart:

- длина - 1950 см;
- ширина - 95 см;
- толщина - 3 мм;
- допустимая нагрузка - 960 кг/кв. м.

Ондулин Smart стал короче на 5 см и легче на 5%, при этом прочность и полезная площадь листа остались прежними.

Видео о технических характеристиках Ондулин Smart

Обрешетка для Ондулин Smart

Допустимая нагрузка Ондулин Smart полностью соответствует классическому Ондулину, а изменение длины листов вызвано появлением замка Smart Lock. Уменьшение величины нахлеста не влияет на шаг обрешетки и она монтируется по прежним правилам:

- угол уклона от 5 до 10 градусов - сплошная обрешетка;
- угол уклона от 10 до 15 градусов - шаг 45 см;
- угол уклона более 15 градусов - шаг 61 см.

Сплошная обрешетка выполняется из обрезной доски 25 мм, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Рекомендуемое сечение брусьев - 40х60 мм.

Монтаж Ондулин Smart

Правила укладки покрытия осталось неизменным: монтаж Ондулин Smart начинается с подветренной стороны крыши. Листы ориентируют по строительному шнуру и укладывают с нахлестом в одну волну. Направляющие полоски замка Smart Lock исключают возможность смещения листов, и карниз получается идеально ровным.

Каждый лист Ондулин Smart крепится 20-ю гвоздями. Гвозди вбиваются по имеющейся монтажной разметке.

Листы второго и последующих рядов укладываются в шахматном порядке, то есть в начале каждого четного ряда монтируется половина листа. При такой укладке боковые нахлесты листов верхнего ряда приходятся на середины листов нижнего ряда.

Величина торцевого нахлеста Ондулин Smart определяется замком Smart Lock и составляет 12 см.

Оформление узлов крыши

Для оформления узлов крыши используются стандартные комплектующие и аксессуары кровельной системы Ондулин:

- - коньки, щипцы и ендовы Ондулин;
- - герметизирующие ленты Ондуфлеш и Ондубанд;
- - дышащая лента Ондулэйр Слим и универсальный вентилируемый заполнитель.

Кровельные материалы крепятся гвоздями Ондулин с литой или закрывающейся шляпкой.

Подведем итог. Благодаря замку Smart Lock монтаж кровли стал проще и требует меньше времени, крыша стала более надежной и привлекательной.

Гарантий срок водонепроницаемости нового покрытия составляет 15 лет.